




1	2	3	4	5	6	7
N Av/På-bryter	Termostatratt	Effektlys	Komfortlys	Sparelys	Overstyringsknapp	"Boost"- knapp
S Strömbrytare	Termostatratt	Effektlampa	Komfortlampa	Sparlampa	Överstyringsknapp	"Boost"- knapp
DK On-off-knapp	Termostatknapp	Effektlys	Komfortlys	Sparelys	Overstyringsknapp	"Boost"- knap
FI Verkkokytin	Termostaattiratti	Tehon merkkivalo	Mukavuuslämpötilan merkkivalo	Sästölämpötilan merkkivalo	Pakko-ohjauspainike	"Boost"- painike
D Ein/Aus-Schalter	Thermostat-Drehkranz	Netzlampe	Komforttemperaturlampe	Nachtab senkungslampe	Übersteuerungsknopf	"Boost"- Knopf
F Bouton marche/arrêt	Roue de thermostat	Led de mise sous tension	Led de température confort	Led de température réduit	Bouton de derogation	Bouton "Boost"
GB On/off switch	Thermostat wheel	Power-on LED	Comfort temperature LED	Setback temperature LED	Override button	Boost button
RUS Румблер Вкл/Выкл	Лучка термостата	Лампа мощности	Лампа комфортного режима	Лампа экономичного режима	Кнопка перемодуляции	Кнопка форсированного режима (Boost)
NL Aan/Uit-schakelaar	Thermostaatknop	Lampje vermogen	Comfortlampje	Spaarlampje	Stuurstroomschakelingsknop	"Boost"- knop

8	9	10
Kanalvelger	Betjeningssperre	Dekklukk
Kanalväljare	Manöverspär	Täcklock
Kanalvælger	Betjeningsspærre	Dækløk
Kanavanvalitsin	Käytön estin	Kansi
Kanalwähler	Bedienungssperre	Deckel
Selecteur de canal	Vis de blocage thermostat	Couvercle
Channel selector	Locking device	Cover
Sелектор каналов	Служебный выключатель	Крышка
Kanaalkeuzeschakelaar	Bedieningsvergrendeling	Sluitkap




- N Max. overflatetemperatur 90°C
- S Max. yttemperatur 90°C
- DK Maks. overfladetemperatur 90°C
- FI Maksimipintalämpötila 90°C
- D Max. Oberflächentemperatur 90°C
- F Température maximale de surface 90°C
- GB Max. surface temperature 90°C
- RUS Макс. температура поверхности 90°C
- NL Max. oppervlakttemperatuur 90°C

- N Redusert overflatetemperatur
- S Reducerad yttemperatur
- DK Reduceret overfladetemperatur
- FI Alennettu pintalämpötila
- D Reduzierte Oberflächentemperatur
- F Température de surface réduite
- GB Reduced surface temperature
- RUS Пониженная температура поверхности
- NL Gereduceerde oppervlakttemperatuur



- N Trykk på "Boost" knappen gir 2 timer kontinuerlig varme.
- S Tryck på "Boost"-knappen ger 2 timmars kontinuerlig värme.
- DK Tryk på "Boost"-knappen giver 2 timers kontinuerlig varme.
- FI "Boost"-painikkeella kytketään päälle 2 tunnin yhtäjaksoinen lämmitys.
- D Durch Betätigung des "Boost"-Knopfes wird 2 Stunden kontinuierlich geheizt.
- F Appuyez sur le bouton "Boost" pour avoir 2 heures de chauffage continu.
- GB Pressing "Boost" gives two hours of continuous heat.
- RUS Нажатие кнопки форсированного режима (Boost) даёт постоянное тепло в течение 2 ч.
- NL Het indrukken van de "Boost"-knop geeft gedurende 2 uur continue warmte.



- N Håndklebøyle TR skal kun brukes på vertikale ovner med redusert overflatetemperatur! GV04-07-RLB / GV05-09-RLB / GV06-11-RLB med regulator type RSC-ELB.
- S Handduksstång TR ska endast användas på vertikala värmelement med reducerad yttemperatur! GV04-07-RLB / GV05-09-RLB / GV06-11-RLB med termostat av typ RSC-ELB.
- DK Håndklædestativ TR må kun bruges ved vertikale radiatorer med reduceret overfladetemperatur! GV04-07-RLB / GV05-09-RLB / GV06-11-RLB med regulator type RSC-ELB.
- FI Pyyheteline TR on tarkoitettu ainoastaan pystysuoraan asennettaville lämmittimille, joiden pintalämpötila on alennettu! GV04-07-RLB / GV05-09-RLB / GV06-11-RLB säädintyyppi RSC-ELB.
- D Der Handtuchhalter TR darf nur für vertikale Heizkörper mit reduzierter Oberflächentemperatur eingesetzt werden! GV04-07-RLB / GV05-09-RLB / GV06-11-RLB mit Thermostattyp RSC-ELB.
- F Le support de serviettes est à utiliser avec les radiateurs en position verticale et d'une température de surface réduite. GV04-07-RLB / GV05-09-RLB / GV06-11-RLB à thermostat RSC-ELB.
- GB Towel rail shall only be used on vertical heaters with reduced surface temperature! GV04-07-RLB / GV05-09-RLB / GV06-11-RLB with thermostat type RSC-ELB.
- RUS Штатив для полотенец TR можно использовать только на вертикальных сушилках с пониженной температурой поверхности! GV04-07-RLB / GV05-09-RLB / GV06-11-RLB с регулятором типа RSC-ELB.
- NL Handdoekhouder TR mag uitsluitend worden gebruikt op verticale radiatoren met een gereduceerde oppervlakttemperatuur! GV04-07-RLB / GV05-09-RLB / GV06-11-RLB met thermostaat type RSC-ELB.

