

Sole/Wasser-Wärmepumpe in Kompaktbauweise

Vorlauftemperatur max.: 58 °C
 Gehäusefarbe: weiß (ähnlich RAL 9003)
 Designblende braunrot (RAL 3011)

Heizungs-Wärmepumpe für Innenaufstellung mit integrierter Regelung WPM 2007 plus. Das in einer braunroten Designblende integrierte Bedienteil kann mittels Wandmontageset (Sonderzubehör MS PGD) auch als drahtgebundene Fernbedienung eingesetzt werden. Integrierte Solekomponenten ermöglichen den direkten Anschluss der Wärmequelle:

- Soleumwälzpumpe (freie Pressung beachten)
- Ausdehnungsgefäß (8 l)
- Sicherheitsventil und Druckmanometer

Schalloptimiert durch isoliertes Metallgehäuse und doppelt schwingungsentkoppelten Verdichter. Integrierte Körperschallentkopplung zum direkten Anschluss an das Heizsystem. Economizer für hohe Leistungszahlen. Kompaktbauweise mit optionaler Warmwasserbereitung und integrierten Komponenten zum direkten Anschluss eines ungemischten Heizkreises (nicht einsetzbar für bivalente Anlagen):

- Umwälzpumpe (freie Pressung beachten)
- Überströmventil und Sicherheitsbaugruppe
- Ausdehnungsgefäß (24 l)

Sanftanlasser (ab SI(K) 9), Vor- und Rücklauffühler integriert; Außenfühler (Norm NTC-2), Schmutzfilter und Hochleistungsentlüfter (1½") mit Mikroblasenabscheidung für Solekreis im Lieferumfang.



Technische Daten

Dimplex Sole/Wasser-Wärmepumpe in Kompaktbauweise (Niedertemperatur)	
Bestellkennzeichen	SIK 7TE
Gehäusefarbe	weiß (ähnlich RAL 9003)
Vorlauftemperatur max.	58 °C
Untere Einsatzgrenze Wärmequelle (Heizbetrieb) / Obere Einsatzgrenze Wärmequelle (Heizbetrieb)	-5 bis 25 °C
Heizleistung 1 Verdichter B0/W35 / Leistungszahl B0/W35*	6,8 kW / 4,1
Heizleistung 1 Verdichter / Leistungszahl B0/W45	6,6 kW / 3
Nennaufnahme nach EN 14511 bei B0/W35	1,66 kW
Schallleistungspegel Gerät	51 dB (A)
Kältemittel / Kältemittelmenge	R407C / 1,5 kg
Heizwasserdurchsatz max. / Druckverlust	1,2 m³/h / 11600 Pa
Wärmequellendurchsatz (min.)	1,7 m³/h
Abmessungen (B x H x T)**	650 x 1115 x 680 mm
Gewicht	179 kg
Anschluss-Spannung	3/N/PE ~400 V, 50 Hz
Anlaufstrom mit Sanftanlasser	30 A
Absicherung	C 16 A
Anschluss Heizung	1 ¼ Zoll
Anschluss Wärmequelle	1 ¼ Zoll

*Heizleistung und Leistungszahl nach EN 14511 bei B0/W35 (B0 = Soleeintrittstemp. 0 °C, W35 = Heizwasseraustrittstemp. +35 °C)

**Beachten Sie, dass für Rohranschluss, Bedienung und Wartung zusätzlich Platz benötigt wird.

Beschreibung	Bestell- kennz.	Artikel- Nummer	Beispiel Stück	Stück	Preis
Wärmepumpe					
Sole/Wasser-Wärmepumpe in Kompaktbauweise	SIK 7TE	352810	1		
Elastischer Dämmstreifen zum Unterlegen	SYL 250	352260			
Doppelbalg-Gummikompensator DN 32	KOMP 32	362060			
Schmutzfänger DN 32	SMF 32	362140			
Wärmequellenzubehör					
Anschlusspaket Solekreisverteiler	AP SVT	348900	1		
Solekreisverteiler 2-fach	SVT 200	348910			
Solekreisverteiler 2-fach mit Klemmringverschraubungen	SVT 200KV	363860			
Solekreisverteiler 3-fach	SVT 300	348920			
Solekreisverteiler 3-fach mit Klemmringverschraubungen	SVT 300KV	363870	1		
Solekreisverteiler 4-fach	SVT 400	348930			
Solekreisverteiler 4-fach mit Klemmringverschraubungen	SVT 400KV	363880			
Frostschutzmittel für den Solekreislauf 20 l	AFN 825	328610	3		
Niederdruckpressostat Sole	SWPR 200	359470			
Niederdruckpressostat Sole	SWPR 500	337500			
Hydraulisches Zubehör					
Unterstell-Pufferspeicher	PSP 100E	353360	1		
Tauchheizkörper 4,5 kW; ~230 V	CTHK 630	363610			
Tauchheizkörper 2,0 kW; ~230 V	CTHK 631	336180			
Tauchheizkörper 2,9 kW; ~400 V	CTHK 632	335910			
Tauchheizkörper 4,5 kW; ~400 V	CTHK 633	322140			
Tauchheizkörper 6,0 kW; ~400 V	CTHK 634	322150			
Tauchheizkörper 7,5 kW; ~400 V	CTHK 635	322160			
Stand-Pufferspeicher 100 l*	PSW 100	351090			
Stand-Pufferspeicher 200 l*	PSW 200	339830			
Universal-Pufferspeicher 500l*	PSW 500	339210			
Verbindungsset Heizen	VSH KS	343110	1		
Erweiterungsset Warmwasser	VSW KS	343120	1		
Erweiterungsbaugruppe EB KPV	EB KPV	348650			
Verteilerbalken	VTB 25	339870			
Warmwassermodul / Modul ungemischter Heizkreis	WWM 25	346600			
Elektronisch geregelte Umwälzpumpe für Heizungswasser	UPE 60	358870			
Modul gemischter Heizkreis mit Temperaturfühler	MMH 25	348640			
Vorkonfektioniertes Edelstahl-Wellflexrohr DN 32	VSE 32-50	362520			
Vorkonfektioniertes Edelstahl-Wellflexrohr DN 32	VSE 32-100	362530			
Vorkonfektioniertes Edelstahl-Wellflexrohr DN 32	VSE 32-150	362540			
Vorkonfektioniertes Edelstahl-Wellflexrohr DN 32	VSE 32-200	362550			
Vorkonfektioniertes Edelstahl-Wellflexrohr DN 32	VSE 32-300	362560			
Zubehör zum Heizen					
Gebläsekonvektor Heizen 800 W	SRX 080M	359080			
Gebläsekonvektor Heizen 1200 W	SRX 120M	359090			
Gebläsekonvektor Heizen 1400 W	SRX 140M	359100			
Gebläsekonvektor Heizen 1800 W	SRX 180M	359110			
Rohrbaugruppe für Tauchheizkörper*	HDLR 450	337450			
Rohrheizung 3kW	HCT 300	351210			
Zubehör Warmwasserbereitung					
Unterstell-Warmwasserspeicher*	WWSP 229E	353380			
Warmwasserspeicher 300l mit Temperaturfühler*	WWSP 332	346610			
Warmwasserspeicher 400l mit Temperaturfühler*	WWSP 880	337880			
Design Warmwasserspeicher mit Blechverkleidung und Temperaturfühler	WWSP 442E	353370	1		
Flanschheizung für Warmwasser	FLH 60	338060			
Flanschheizung für Warmwasser	FLHU 70	338070	1		
Flanschheizung für Warmwasser	FLH 90	366130			
Flanschheizung FLH 25M	FLH 25M	349430			
Solarspeicher 400l für Wärmepumpe	WWSP 432 SOL	361080			
Kombinationsspeicher Heizung & Warmwasserbereitung*	PWS 332	348620			
Pumpenbaugruppe DN 25 zum direkten Anschluss des Warmwasserspeichers	WPG 25	356030			
Umwälzpumpe für Heizungswasser	UP 60	340300	1		

Beschreibung	Bestell- kennz.	Artikel- Nummer	Beispiel Stück	Stück	Preis
Regelungstechnisches Zubehör					
Erweiterung für eine Ethernet-Netzwerkanbindung	NWPM	356960			
Erweiterung für eine KNX/EIB-Bus Anbindung	EWPM	356970			
Erweiterung für eine Modbus Anbindung	LWPM 410	339410			
Schnittstellenkarte für WPM zum Anschluss von Smart-RTC und WPM Econ PK/ PKS 14/25 Econ	RWPM	363370			
Relaisbaugruppe Schwimmbad / Störfernanzeige	RBG WPM	339700			
Wandmontageset MS PGD	MS PGD	353810			
Fernbedienung für WPM 2006/2007/EconPlus/R*	AP PGD	356570			
Außentemperatur-Fühler mit Gehäuse	FG 3115	336620			
Temperaturfühler NTC-10 mit Metallhülse	NTC-10M	363600			
Thermostat für Heizung und Warmwasser	KRRV 003	322070			
Telefon-Fernschaltgerät	TVS 400	336330			
Zubehör zum passiven Kühlen					
Drei-Wege- Verteilventil*	DWU 25	347760			
Drei-Wege- Verteilventil*	DWU 40	347770			
Zwei-Wege- Absperrventil*	ZWU 25	348940			
Zwei-Wege- Absperrventil*	ZWU 32	348950			
Regelungstechnisches Zubehör (Kühlen)					
Raumklimastation zur Temperatur- und Luftfeuchtemessung	RKS WPM	342220			
Taupunktwärmer*	TPW WPM	350970			
Raumtemperaturregler Heizen/Kühlen*	RTK 601U	355610			
Raumtemperaturregler Heizen/Kühlen	RTK 602U	355620			
Zubehör Solar					
Flachkollektor (Einfachmäander, 2 Anschlüsse)*	SOLC 180	360510			
Flachkollektor (Mäander mit Sammelrohr, 4 Anschlüsse)*	SOLC 220	360520			
Solarstation	SOLPU 1	356230			
Regelungstechnisches Zubehör (Solar)					
Solarregler für ein Kollektorfeld und einen Speicher	SOLCU 1	356220			
Solarregler mit 14 verschiedenen, vorprogrammierten Anlagenkonfigurationen	SOLCU 2	356560			
Inbetriebnahme (nicht rabattfähig)					
Inbetriebnahme Heizungswärmepumpe	IN WP 30	366410	1		

* Weiteres spezifisches Zubehör verfügbar / erforderlich

Anmerkungen:

Das Wärmequellenzubehör ist ausgelegt für Erdkollektoren gemäß Projektierungsunterlagen.

Wichtiger Hinweis:

Die Kombination der Komponenten und die angegebenen Stückzahlen stellen eine unverbindliche Beispielanlage dar, die überprüft und bei Bedarf individuell angepasst werden muss. Die Pumpendimensionierung ist gemäß Druckverlust der Anlage und Mindestheizwasserdurchsatz der Wärmepumpe zu überprüfen.